

Базовые комплектации автомобилей LADA 4x4 (2009_2010 гг.)

<i>Модель</i>	<i>21214</i>				<i>2131</i>		
<i>Комплектация</i>	<i>030</i>	<i>046</i>	<i>047</i>	<i>045</i>	<i>031</i>	<i>040</i>	<i>041</i>
<i>Вариант исполнения</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>41</i>	<i>41</i>	<i>41</i>
Период выпуска	до 27.07.09	с 27.07.09 по 24.02.10	с 24.02.10	Второе полугодие 2010	до 01.09.09	с 01.09.09 по 04.03.10	с 04.03.10
Тип кузова/количество дверей	универсал/3	универсал/3	универсал/3	универсал/3	универсал/5	универсал/5	универсал/5
Габаритные размеры длина/ширина/высота, мм	3740/1680/640	3740/1680/640	3740/1680/640	3740/1680/640	4240/1680/640	4240/1680/640	4240/1680/640
Объем багажного отделения, л (без/с трансформацией)	265/585	265/585	265/585	265/585	420/780	420/780	420/780
Объем топливного бака, л	42	42	42	42	65	65	65
Максимальная скорость, км/ч	142	142	142	142	137	137	137
Время разгона 0-100 км/ч, с	17	17	17	17	19	19	19
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км	10,8	10,8	10,8	10,8	11,2	11,2	11,2
Двигатель, модель	21214	21214	21214	21214	21214	21214	21214
Рабочий объем, л	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Мощность, кВт (л.с.)	59,5 (80,9)	59,5 (80,9)	59,5 (80,9)	59,5 (80,9)	59,5 (80,9)	59,5 (80,9)	59,5 (80,9)
Сцепление, размерность мм	200	215	215	215	200	215	215

Гидропривод сцепления с автоматической компенсацией износа накладок ведомого диска		-	+	+	+	-	+	+
Коробка раздаточная	Вентиляция с сапуном открытого типа	-	+	+	+	-	+	+
	Сборка РК с применением «жидких» прокладок	-	+	+	+	-	+	+
	Двухрядные подшипники выходных валов РК*	-	-	+	+	-	-	+
Карданная передача	Передний и задний карданный вал с улучшенными характеристиками	-	+	+	+	-	+	+
	Задний карданный вал с разворотом вилок крестовин*	-	-	+	+	-	-	-
Модернизированная передняя подвеска (сайлент блок нижнего рычага, ось нижнего рычага, нижний рычаг, поворотный кулак, верхняя шаровая опора, нижняя шаровая опора, амортизатор, пружина, буфер сжатия, буфер отбоя)		-	+	+	+	-	+	+
Модернизированная задняя подвеска (балка заднего моста, угловая установка нижних продольных штанг, вертикальная установка амортизаторов, амортизатор)		-	+	+	+	-	+	+
Вакуумный усилитель тормозов (размерность, дюймы)		8	9	9	9	8	9	9
Рулевое управление с гидроусилителем		+	+	+	+	+	+	+
Иммобилайзер		+	+	+	+	-	-	-
Электронная комбинация приборов 2115, с функцией часов, вольтметра, термометра наружной температуры		-	+	+	+	-	+	+
Электромеханическая комбинация 21083		+	-	-	-	+	-	-
Сидения задние с раскладкой по типу 2108		-	-	+	+	+	+	+
Обивка сидений		Твид+искожа	Твид+искожа	Твид+искожа	Твид+искожа	Твид	Твид	Твид

Обивка крыши	пленочная	+	+	+	+			
	ворсовая					+	+	+
Обивки салона	АБС	+	+	+	-	+	+	+
	Цельнолитой полимер	-	-	-	+	-	-	-
Термоизоляция кузова		-	-	-	-	+	+	+
Противосолнечный козырёк пассажира с зеркалом		-	-	-	-	+	+	+
Зеркало наружное увеличенной размерности		-	+	-	-	-	+	-
Зеркало наружное увеличенной размерности с механической регулировкой из салона		-	-	+	+	-	-	+
Молдинги		-	-	-	-	+	+	+
Окраска «металлик»		-	-	-	-	+	+	+

* указанные опции введены с 01.04.2010.